

# DWCBI331.S



## PROFESSIONEL OPVASKEMASKINE

### Generel beskrivelse

Turbo Drying™  
Professional  
Installationsform: Indbygget under bordplade  
Størrelse: XL, 82-87 cm  
Antal kurve: 2  
8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™  
Overkurv: Premium  
Underkurv: Premium  
Bestikkurv

### Konstruktion og Ydeevne

Svejet stålkar  
Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen  
Standby vandbeskyttelse  
Pumpe med Anitblock  
8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål  
Integreret varmeelement  
SCS - Super Cleaning System™  
Automatisk blødgøring  
Antal spulearme: 2  
Antal spulezoner: 7  
Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

### Brug og fleksibilitet

Antal kurve: 2  
Overkurv: Premium  
Topkurv - justerbar: Fuld  
Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv  
Underkurv: Premium  
Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv  
Bestikkurv  
Belysning: 2 LED lamper  
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

### Interaktion og kontrol

Display type: TFT display  
Antal programmer: 9  
Indikator for resterende tid: Front display  
Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys

### Tekniske data

Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4”  
Max. temperatur for indgående vand: 70 °C  
Stiktype: Euro stik  
Tilslutningseffekt: 3270 W  
El-tilslutning: 220-240 V  
Faser: 1  
Sikring: 16 amp  
Frekvens: 50 Hz  
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa  
Nettovægt: 41 kg

### Dimensioner

Bredde: 596 mm  
Højde: 819 mm  
Dybde: 559 mm  
Maksimal produkthøjde: 869 mm  
Længde på strømkabel: 1825 mm  
Dybde med dør åben: 1198 mm  
Længde på tilløbsslange: 163 cm  
Længde på afløbsslange: 200 cm

### Logistisk information

Bredde emballage: 640 mm  
Højde emballage: 890 mm  
Dybde emballage: 680 mm  
Bruttovægt: 44,3 kg  
Art. nummer: 736394  
EAN kode: 3838782499234  
Design type: Professional

**Design og integration**

Den bageste fod kan justeres fra fronten  
Nem installation med integreret anti-sifon  
Min. nichebredde: 600 mm  
Min. nichehøjde: 820 mm  
Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm  
Indstillelig højde: 50 mm  
Justerbar sokkel: 30-94/0

**Sikkerhed og Vedligeholdelse**

Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader  
Afspændingsindikator: Besked i display  
Saltindikator: Saltindikator