

DWCBI231.S/1



PROFESSIONEL OPVASKEMASKINE

Generel beskrivelse

Turbo Drying+™
Professional
Installationsform: Indbygget under bordplade
Størrelse: XL, 82-87 cm
Antal kurve: 2
13 kuverter
8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™
Overkurv: Premium
Underkurv: Premium
Bestikkurv



Konstruktion og Ydeevne

Svejsset stålkar
Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
Standby vandbeskyttelse
Pumpe med Anitblock
8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
Integreret varmeelement
SCS - Super Cleaning System™
Automatisk blødgøring
Antal spulearme: 2
Antal spulezoner: 7
Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander
Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

Antal kuverter: 13 kuverter
Antal kurve: 2
Overkurv: Premium
Topkurv - justerbar: Fuld
Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
Underkurv: Premium
Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
Bestikkurv
Belysning: 2 LED lamper
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

Display type: TFT display
Antal programmer: 9

Tekniske data

Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4”
Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
Lydniveau (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
Reference program: 1
Varighed af standardprogram: 230 min
Vandforbrug per cyklus: 9,9 ltr.
Energiforbrug i standby: 0,49 W
Energiklasse: E
Stiktype: Euro stik
Tilslutningseffekt: 1900 W
El-tilslutning: 220-240 V
Faser: 1
Sikring: 10 amp
Frekvens: 50 Hz
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
Nettovægt: 40,5 kg
Støjklasse: C
Energieffektivitetsklasse: 54,9 %
Rengøringsevne: 1,13
Tørreevne: 1,07
Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 92 kWh

Dimensioner

Bredde: 596 mm
Højde: 819 mm
Dybde: 559 mm
Maksimal produkthøjde: 869 mm
Længde på strømkabel: 1825 mm
Dybde med dør åben: 1198 mm
Længde på tilløbsslange: 163 cm

Indikator for resterende tid: Front display
Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys

Design og integration

Den bageste fod kan justeres fra fronten
Nem installation med integreret anti-sifon
Min. nichebredde: 600 mm
Min. nichehøjde: 820 mm
Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm
Indstillelig højde: 50 mm
Justerbar sokkel: 30-94/0

Sikkerhed og Vedligeholdelse

Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
Afspændingsindikator: Besked i display
Saltindikator: Saltindikator

Længde på afløbsslange: 200 cm

Logistisk information

Bredde emballage: 640 mm
Højde emballage: 890 mm
Dybde emballage: 680 mm
Bruttovægt: 43,8 kg
Art. nummer: 737507
EAN kode: 3838782495311
Design type: Professional