

TDC1485VI.S



PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

Generel beskrivelse

TDC1485VI.S
Professional
Installationsform: Fritstående
Kapacitet: Kapacitet 1-8 kg
Antal programmer: 17
Tørremetode: Aftræktørretumbler
Display type: LCD-display
Antikrøl
Farve: Rustfrit stål



Konstruktion og Ydeevne

Rustfri tromle
Induktionsmotor
Kondens
SensorIQ
Varmelegemets effekt: 5000 W
Tromlevolumen: 145 ltr.
Betalingssystem: Betalingssystem
Butterfly™ Drying - konstant tørring i samme retning

Brug og fleksibilitet

Ja
Døråbning: 34 cm
Døråbningsvinkel: 180 °
Antikrøl
Spar tid
Restfugtighedssensor

Interaktion og kontrol

Forskudt start
Digital visning af resterende funktionstid
Display type: LCD-display
Alarm ved program slut
Programhukommelse

Funktioner, programmer og modes

Auto Dry – Forskellige tørhedsgrader ved hjælp af sensorstyring
Auto normalt tørt – Til tykkere, ikke sart bomuldsmateriale
Auto ekstra tørt med lav temperatur

Tekniske data

Varmelegemets effekt: 5000 W
Lydniveau (maks.): 65 dB(A)re 1 pW
Energiforbrug i "standby tilstand": 0,8 W
Energispare tilstand: 0,4 W
Energiforbrug kWh/år: 550,5 kWh
Energiklasse: C
Tilslutningseffekt: 4600 W
El-tilslutning: 400 V
Sikring: 16 amp
Frekvens: 50 Hz
Nettovægt: 43,2 kg

Dimensioner

Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 76,9 cm
Dybde med dør åben: 1165 mm
Længde på strømkabel: 2,1 m
Venstre + højre + bag
Længde på ventilationsslange: 300 cm

Logistisk information

Emballagemål (HxBxD): 92 × 64 × 83,8 cm
Bruttovægt: 47,8 kg
Art. nummer: 738093
EAN kode: 3838782483851

Design og integration

Døråbning: Vendbare døre

Justerbare fødder: 15 mm

Betjeningsposition: Frontbetjent

Sikkerhed og Vedligeholdelse

Beskyttelse mod overophedning

Ja (Termisk og elektronisk)