

# WMC8947PI.S



## PROFESSIONEL VASKEMASKINE

### Generel beskrivelse

Produkttype: Professionel vaskemaskine  
Installationsform: Fritstående  
Kapacitet: 9 kg  
Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.  
Energiklasse: B  
Farve: Rustfri



### Funktioner, programmer og modes

Intensiv 90°C  
Intensiv 60°C  
Hvid vask 90°C Professional  
Hvid/Kulør 60°C Professional  
Hvid/Kulør 40°C Professional  
Hurtigvask 60°C Professional  
Hurtigvask 40°C Professional  
Syntetisk 40°C Professional  
Uld-/Håndvask 30°C Professional  
Skylning  
MOP 90°C  
MOP 60°C  
Mikrofiber 60°C  
Desinfektion 40°C  
Desinfektion 60°C  
Desinfektion 90°C  
Allergi bomuld 60°C

### Andre funktioner

Centrifugeringsindstilling: Fast  
Super Rinse (ekstra skyllefunktion)

### Konstruktion og Ydeevne

Quattro Construction™ - mindre vibrationer  
Døråbning: Steel Seal™  
Rustfri tromle  
Active Drum-teknologi for maksimal rengøring med minimal slitage  
Varmelegemets effekt: 7000 W  
Stabil temperatur med maks. variation +/- 1 °C  
Vandniveau kontrol

### Interaktion og kontrol

Resttidsindikator  
Display type: LCD-display

### Design og integration

Døråbning: Venstrehængslet  
Justerbare fødder: 10 mm  
Standard  
Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4”  
(adapter 1/2” medfølger)  
Betjeningsposition: Frontbetjent

### Sikkerhed og Vedligeholdelse

Aftagelige løftere  
Maks. tid for vandindtag  
PEX indløbsslange  
Pumpe med anti-blokering  
Overløbskontrol  
Nødåbningsfunktion  
Børnesikring  
Balancekontrol  
Dræningskapacitet: 20 l/min  
Beskyttelse mod overophedning  
Ja (Termisk og elektronisk)

### Tekniske data

G-faktor: 530  
Centrifugeringssevne: B  
Varmelegemets effekt: 7000 W  
Tromlevolumen: 80 ltr.  
Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4”  
(adapter 1/2” medfølger)

Tromlevolumen: 80 ltr.  
Kulfri motor  
Betalingssystem: Betalingssystem  
Auto Dose: Eksternt  
Korteste programtid: 30 min  
Afløbssystem: Pumpe

### **Brug og fleksibilitet**

Dør med blød lukning  
Praktisk opbevaring af skillevæg i rummet til flydende vaskemiddel  
Temperaturinterval: Kold - 90°C  
Døråbning: 31 cm  
Døråbningsvinkel: 180 °

Modvægtmateriale: Støbejern af høj kvalitet  
Modvægt (kg): 20,1 kg  
Lydniveau (cent.): 75 dB(A)re 1 pW  
Energiklasse for lyd under centrifugering: B  
Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 51 kWh  
Energiforbrug pr. cyklus for programmet ECO 40-60°C: 0,51 kWh  
Vandforbrug pr. vask: 41 ltr.  
Energiforbrug i slukket tilstand: 0,48 W  
Energiforbrug i standby: 0,48 W  
Energiklasse: B  
Tilslutningseffekt: 7200 W  
El-tilslutning: 400 V  
Antal faser: 3  
Sikring: 16 amp  
Frekvens: 50 Hz  
Nettovægt: 92 kg  
ISO 14001

### **Dimensioner**

Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 70,6 cm  
Justerbare fødder: 10 mm  
Dybde med dør åben: 1080 mm  
Længde på strømkabel: 1,8 m  
Indløbsslange, længde: 150 cm  
Indløbsslange: 160 cm

### **Logistisk information**

Emballagemål (HxBxD): 92 × 64 × 77,6 cm  
Bruttovægt: 95,4 kg  
Art. nummer: 737892  
EAN kode: 3838782472961  
Design type: Professional