

# WMC8947VI.S



## PROFESSIONEL VASKEMASKINE

### Generel beskrivelse

Produkttype: Professionel vaskemaskine  
Installationsform: Fritstående  
Kapacitet: 9 kg  
Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.  
Farve: Rustfrit stål

### Funktioner, programmer og modes

Intensiv 90°C  
Intensiv 60°C  
Hvid vask 90°C Professional  
Hvid/Kulør 60°C Professional  
Hvid/Kulør 40°C Professional  
Hurtigvask 60°C Professional  
Hurtigvask 40°C Professional  
Syntetisk 40°C Professional  
Uld-/Håndvask 30°C Professional  
Skylning  
MOP 90°C  
MOP 60°C  
Mikrofiber 60°C  
Desinfektion 40°C  
Desinfektion 60°C  
Desinfektion 90°C  
Allergi bomuld 60°C

### Andre funktioner

Centrifugeringsindstilling: Fast  
Super Rinse (ekstra skyllefunktion)

### Konstruktion og Ydeevne

Quattro Construction™ - mindre vibrationer  
Døråbning: Steel Seal™  
Rustfri tromle  
Active Drum-teknologi for maksimal rengøring med minimal slitage  
Varmelegemets effekt: 7000 W  
Stabil temperatur med maks. variation +/- 1 °C  
Vandniveau kontrol

### Interaktion og kontrol

Resttidsindikator  
Display type: LCD-display

### Design og integration

Døråbning: Venstrehængslet  
Justerbare fødder: 10 mm  
Standard  
Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4"  
(adapter 1/2" medfølger)  
Betjeningsposition: Frontbetjent

### Sikkerhed og Vedligeholdelse

Aftagelige løftere  
Maks. tid for vandindtag  
PEX indløbsslange  
Overløbskontrol  
Nødåbningsfunktion  
Børnesikring  
Balancekontrol  
Dræningskapacitet: 20 l/min  
Beskyttelse mod overophedning  
Ja (Termisk og elektronisk)

### Tekniske data

G-faktor: 530  
Varmelegemets effekt: 7000 W  
Tromlevolumen: 80 ltr.  
Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4"  
(adapter 1/2" medfølger)  
Modvægtmateriale: Støbejern af høj kvalitet  
Modvægt (kg): 10,4 kg

Tromlevolumen: 80 ltr.  
Kulfri motor  
Betalingssystem: Betalingssystem  
Auto Dose: Eksternt  
Korteste programtid: 40 min  
Afløbssystem: Afløbsventil

#### **Brug og fleksibilitet**

Dør med blød lukning  
Praktisk opbevaring af skillevæg i rummet til flydende vaskemiddel  
Temperaturinterval: Kold - 90°C  
Døråbning: 31 cm  
Døråbningsvinkel: 180 °

Tilslutningseffekt: 7200 W  
El-tilslutning: 400 V  
Antal faser: 3  
Sikring: 16 amp  
Frekvens: 50 Hz  
Nettovægt: 92,5 kg  
ISO 14001

#### **Dimensioner**

Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 70,6 cm  
Justerbare fødder: 10 mm  
Dybde med dør åben: 965 mm  
Længde på strømkabel: 2,1 m  
Indløbsslange, længde: 150 cm  
Indløbsslange: 160 cm

#### **Logistisk information**

Emballagemål (HxBxD): 92 × 64 × 77,6 cm  
Bruttovægt: 95,9 kg  
Art. nummer: 738158  
EAN kode: 3838782486074  
Design type: Professional