

WMC6742V.T



PROFESSIONEL VASKEMASKINE

Generel beskrivelse

Produkttype: Professionel vaskemaskine
Installationsform: Fritstående
Kapacitet: 7 kg
Max centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
Farve: Rustfri



Funktioner, programmer og modes

Intensiv 90°C
Intensiv 60°C
Hvid vask 90°C Professional
Hvid/Kulør 60°C Professional
Hvid/Kulør 40°C Professional
Hurtigvask 60°C Professional
Hurtigvask 40°C Professional
Syntetisk 40°C Professional
Uld-/Håndvask 30°C Professional
Skylning
MOP 90°C
MOP 60°C
Mikrofiber 60°C
Desinfektion 40°C
Desinfektion 60°C
Desinfektion 90°C
Allergi bomuld 60°C

Andre funktioner

Centrifugeringsindstilling: Fast
Super Rinse (ekstra skyllefunktion)

Konstruktion og Ydeevne

Quattro Construction™ - mindre vibrationer
Døråbning: Steel Seal™
Rustfri tromle
Active Drum-teknologi for maksimal rengøring med minimal slitage
Varmelegemets effekt: 2000 W
Stabil temperatur med maks. variation +/- 1 °C
Vandniveau kontrol

Interaktion og kontrol

Resttidsindikator
Display type: LCD-display

Design og integration

Døråbning: Venstrehængslet
Justerbare fødder: 10 mm
Standard
Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4"
(adapter 1/2" medfølger)
Betjeningsposition: Frontbetjent

Sikkerhed og Vedligeholdelse

Aftagelige løftere
Maks. tid for vandindtag
PEX indløbsslange
Overløbskontrol
Nødåbningsfunktion
Børnesikring
Balancekontrol
Dræningskapacitet: 20 l/min
Beskyttelse mod overophedning
Ja (Termisk og elektronisk)

Tekniske data

G-faktor: 530
Varmelegemets effekt: 2000 W
Tromlevolumen: 60 ltr.
Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4"
(adapter 1/2" medfølger)
Modvægtmateriale: Støbejern af høj kvalitet
Modvægt (kg): 10,4 kg

Tromlevolumen: 60 ltr.
Kulfri motor
Betalingssystem: Betalingssystem
Auto Dose: Eksternt
Korteste programtid: 40 min
Afløbssystem: Afløbsventil

Brug og fleksibilitet

Dør med blød lukning
Praktisk opbevaring af skillevæg i rummet til flydende vaskemiddel
Temperaturinterval: Kold - 90°C
Døråbning: 31 cm
Døråbningsvinkel: 180 °

Tilslutningseffekt: 2200 W
El-tilslutning: 220-240 V
Antal faser: 1
Sikring: 10 amp
Frekvens: 50 Hz
Nettovægt: 77 kg
ISO 14001

Dimensioner

Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 59,1 cm
Justerbare fødder: 10 mm
Dybde med dør åben: 965 mm
Længde på strømkabel: 2,1 m
Indløbsslange, længde: 150 cm
Indløbsslange: 160 cm

Logistisk information

Emballagemål (HxBxD): 92 × 64 × 66,1 cm
Bruttovægt: 80,2 kg
Art. nummer: 738279
EAN kode: 3838782498800
Design type: Professional